

ALUMINIUM



SÉRIE



LÉGÈRETÉ

ENTRETIEN MINIMALE

DURABILITÉ

ÉCONOMIE D'ESSENCE



WWW.REMRQUESSAVAGE.COM



(SPÉCIFICATIONS)


	4 X 8 UT-1EB	4 X 10 UT-1EB	54 X 8UT-1EB	54 X 10UT-1EB	5 X 8 UT-1EB	5 X 10 UT-1EB
GVWR(Lb)	2,000 Lb / 2,860 Lb					
GAWR (Lb/essieux)	2,000 Lb / 2,860 Lb <i>Poids mesurés et capacités approximatifs</i>					
POIDS	395 lb / 180 Kg	425 lb / 193 Kg	400 lb / 182 Kg	470 lb / 214 Kg	460 lb / 209 Kg	495 lb / 225 Kg
MAX .ATTELAGE Hitch	10 % DU POIDS					
STRUCTURE /PÔLE	TUBES 3"					
AILES	RONDES / CARRÉES					
ESSIEUX	DEXTER (Roulements à billes E-ZLUBE) sur modèles standard					
LAMES	2,000 lb / 2,860 lb = LAMES 2 YEUX 23 1/2 "					
PNEUS / JANTES	ST 175 80D-13(6P) GALVANISÉES 5 BOULONS / ST 205 75D-14(6) GALVANISÉES 5 BOULONS					
MAIN	2 " GALVANISÉES					
PLANCHER	BOIS CONTRE-PLAQUÉ TRAITÉ					
PRISE ÉLECTRIQUE	4 BRINS PLATS					
LUMIÈRES	D.O.T SCELLÉES STATIONNEMENTS, FREINS ET CLIGNOTANTS					
LARGEUR (Hors tout)	64 "		70 "		76 "	
LONGUEUR (Hors tout)	146 "	176 "	146 "	176 "	146 "	176 "
LARGEUR (Entre Ailes)	48 1/4 "		54 "		60 "	
HAUTEUR SOL PLANCHER	20 " À 22"					
GARANTIE	<u>TROIS ANS STRUCTURE ET CINQ ANS ÉLECTRICITÉ POUR LES REMORQUES STANDARD</u>					

? POURQUOI UNE REMORQUE SAVAGE ?



(Exclusivité SAVAGE)

Fond en TRIAFLOOR protection spéciale sur les 2 faces, lisse et rugueuse entièrement hydrofuge



Système de roulements à billes E-ZLUBE (Sur modèles standards) **DEXTER AXLE**



Cylindre au gaz pour la bascule



Lames de 2000 Lb avec bearing de 3500 Lb



Filage en teflon VOLTFLX résistance accrue aux intempéries aux milieux salins et au feu



Supports d'essieux et quincaillerie en zinc iridescent



Attache sécuritaire ajustable en acier galvanisé



Toutes nos remorques surpassent les attentes face aux normes de qualité de l'industrie et sont **(Certifiées Transport Canada)**



www.remorquesavage.com
info@remorquesavage.com
 1-866-702-7770

